

Saugos duomenų lapas

pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data 2020.11.29
Lapas 1 iš 8

1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1 Produkto identifikavimas:

Prekybos ženklas : Apsauginis lakas elektros kontaktams Pole Protections 150 ml.

Gaminio numeris : TU2384-131-44361940-2016

· 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai -Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

· Naudojimo sektorius

SU21 Naudotojams: privatus būstas / plačioji visuomenė / vartotojai

SU22 Profesionalus naudojimas: viešoji erdvė (administracija, švietimas, pramonės, paslaugos, amatininkai)

· Produkto kategorija

PC24 Tepimo priemonės, tepalai ir išleidimo produktai

· Proceso kategorija

PROC7 Purškimas pramoninėje aplinkoje

PROC11 Purškimas negamybinėje aplinkoje arba ne gamybos tikslais

· Medžiagos / mišinio panaudojimas Tepimo priemonės

1.3 Informacija apie saugos lapų tiekėją:

Gamintojas:

OOO Ximpromprojekt

198323 , Leningrado sritis,

Lomonosovo rajonas, Gorelovo 2-52 ,

Rusija

info@himpromprojekt.com

+78126000206

Neatidėliotina informacija apsinuodijus: +370 5 236 20 52 arba +370 687 53378 (24 val.)

2. Galimi pavojai

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

· **Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008**

Flam. Aerosol 1 H222 Ypač degus aerosolis.

H225 Labai degus skystis ir garai

GHS 09 Toksiškas vandens organizmas , sukelia ilgalaikius pakitimus

GHS 07 Dirgina odą , gali sukelti mieguistumą ar galvos svaigimą

H229 Slėginis indas. Gali sprogti nuo karščio

H315 Dirgina odą

H316 Sukelia smarkų akių dirginimą.Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiuvimą ar skilinėjimą

H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą

H411 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

**Saugos duomenų lapas
pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis**

Prekybos ženklas : Apsauginis lakas elektros kontaktams Pole Protections 150 ml.

Klasifikavimas pagal Tarybos direktyvą 67/548/EEB arba direktyvą 1999/45/EB

· 2.2 Ženklavimo elementai · Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KZP reglamentą. · Pavojaus piktogramos



GHS02 liepsna
H225 Labai degūs skystis ir garai.



GHS07
H315 Dirgina odą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

3. SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2 Cheminė charakteristika: Mišiniai

· Aprašymas: Mišinys, susidedantis iš žemiau minimų medžiagų su apytiksliais kiekiais.

Komponentai	procentai	CAS	EU
Metilacetatas	5-15	79-20-9	201-185-2
Pirminis benzinas (naftos) hidrintas lengvasis	15-30	64742-49-0	265-151
Riebalų tirpiklis	5-15	64742-95-6	265-199-0
Dimetileteris	> 30	115-10-6	603-019-08

Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Prekybos ženklas : Apsauginis lakas elektros kontaktams Pole Protections 150 ml.

4. SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

- 4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas
- Bendra informacija: Produktu suteptus drabužius nedelsiant nusirengti.
- Įkvėpus: Netekus sąmonės, paguldyti ir vežti paguldžius stabiliai ant šono.
- Po kontakto su oda: Nedelsiant apiplauti šiltu vandeniu su muilu .
- Po kontakto su akimis: Akis, atkėlus akių vokus, keletą minučių plauti tekančiu vandeniu.
- Prarijus: Išgerti didelį kiekį vandens, išeiti į gryną orą. Nedelsiant kreiptis į gydytojus.
- 4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- 4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą Nėra jokių kitų svarbių informacijų

5. SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

- 5.1 Gesinimo priemonės
- Tinkamos gesinimo medžiagos: CO₂, gesinimo milteliai arba vandens srovė. Didesnę gaisrą gesinti vandens srove arba alkoholiui atspariomis putomis.
- Dėl saugumo sumetimų netinkamos gesinimo medžiagos: Vanduo didele srove.
- 5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai Įkaitus arba gaisro atveju susidaro nuodingos dujos.
- 5.3 Patarimai gaisrininkams
- Ypatingos saugos priemonės: Uždėti kvėpavimo apsaugos priemonę.
- 5.4 Saugoti nuo didesnės nei +260 C temperatūros ir mažesnės nei – 40 C
- 5.5 Mišiniui degant , laikytis saugaus atstumo .

6. SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

- 6.1 Bendrosios priemonės avarijos atveju
- Sustabdyti transporto judėjimą
- Pažeistus balionėlius išnešti iš avarijos vietos
- Laikytis priešgaisrinių reikalavimų
- Nerūkyti
- 6.2 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros
- Garantuoti pakankamą vėdinimą.
- Užsidėti kvėpavimo apsaugos priemonę.
- Dėvėti apsauginę aprangą.
- Neprileisti neapsaugotų asmenų.
- 6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės:
- Surinkti su skysčius rišančiomis medžiagomis (smėlis, žvyras, rūgščių rinkiklis, universalus rinkiklis, pjuvenos).
- Užterštomis medžiagomis atsikratyti kaip atliekomis pagal 13 pkt. reikalavimus.
- Garantuoti pakankamą patalpų vėdinimą

**Saugos duomenų lapas
pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis**

Prekybos ženklas : Apsauginis lakas elektros kontaktams Pole Protections 150 ml.

7. SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

*7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės
Garantuoti gerą darbo vietos vėdinimą ir oro nutraukimą.*

Vengti aerosolių garų susidarymo.

Vengti ugnies šaltinių - nerūkyti.

Imtis priemonių elektros krūvio susidarymui išvengti.

Laikyti paruošas kvėpavimo apsaugos priemones.

• 7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

• Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpoms:

Laikyti sandariose ir vėsiose patalpose.

Patalpos turi būti gerai ventiliuojamos

Laikyti mažiausiai 1 metro atstumu nuo šildymo priemonių

Sandėliavimo temperatūra nuo +8 C – iki + 28 C

Garantija : 3 metai nuo pagaminimo datos

Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių

8. SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

• 8.1 Poveikio kontrolė

• Asmens saugos priemonės:

• Bendrosios saugos ir higienos priemonės: Laikyti atokiai nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų.

Nedelsiant nusirengti išteptus, įsigėrusius drabužius.

Prieš pertraukas ir baigus darbą nusiplauti rankas.

Neįkvėpti dujų/garų/aerosolių.

Vengti kontakto su oda.

Vengti kontakto su akimis .

Dirbant naudoti pirštines

Veido apsauga - nebūtina

Kvėpavimo takų apsauga: Esant trumpalaikiam arba mažam krūviui pakanka respiratoriaus. Esant ilgesniam poveikiui, panaudoti nuo aplinkos nepriklausantį kvėpavimo apsaugos įtaisą

9. SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

• 9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

• Bendra informacija

• Išvaizda:

Forma: Aerosolis

Spalva: Vienalytis skystis , mėlsvos spalvos

• Kvapas: Turi specifinį kvapą

• Kvapo atsiradimo slenkstis: Nenustatyta.

**Saugos duomenų lapas
pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis**

Prekybos ženklas : Apsauginis lakas elektros kontaktams Pole Protections 150 ml.

- Uždegimo temperatūra: nenustatyta
- Sprogstamosios savybės: Produktas nekelia sprogimo pavojaus, tačiau įmanomas sprogių garų/oro mišinių susidarymas.
- Savaiminio užsidegimo temperatūra: Produktas savaime neužsidega.

10. SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

- 10.1 Reaktingumas Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- 10.2 Cheminis stabilumas
- Terminis irimas / vengtinės sąlygos: Nesuyra vartojant pagal instrukciją.
- 10.3 Pavojingų reakcijų galimybė : Nežinomos jokios pavojingos reakcijos.
- 10.4 Vengtinės sąlygos: Vengti atviros liepsnos, žiežirbų, tiesioginių saulės spindulių .Pažeistų ir sulankstytų pakuočių.
- 10.5 Nesuderinamos medžiagos: Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- 10.6 Pavojingi skilimo produktai: Nežinomi jokie irimo produktai.

11. SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1 Informacija apie toksinį poveikį

- Ūmus toksiškumas - Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- Pirminis peršėtimo efektas:
- Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas- Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- CMR padarinius (kancerogeniškumą, mutageniškumą ir toksiškumą reprodukcijai)
- Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- Kancerogeniškumas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- Toksiškumas reprodukcijai Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- STOT (vienkartinis poveikis) Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
- STOT (kartotinis poveikis) Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- Aspiracijos pavojus Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

**Saugos duomenų lapas
pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis**

Prekybos ženklas : Apsauginis lakas elektros kontaktams Pole Protections 150 ml.

12. SKIRSNIS. Ekologinė informacija

- 12.1 Bendra informacija: papuolus į natūralę aplinką teršia atmosferos orą , vandens telkinius ir dirvožemį.

- 12.2 Poveikio požymiai : plūduriuojančios dėmės vandenyje, vandens skonio ir kvapo pakitimai

· 12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

· PBT: Nevartotina.

· vPvB: Nevartotina.

· **Bendrosios nuorodos:**

Vandens užteršimo klasė 2 (Savarankiška klasifikacija): užteršia vandenį Neleisti patekti į gruntinius vandenius, vandens telkinius ir į kanalizaciją. Net ir nedideliems kiekiams patekus į gruntą, kyla geriamojo vandens užteršimo grėsmė. Vandenyse taip pat nuodinga(s) žuvims ir planktonui. nuodingas vandens organizmams .

13. SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

· 13.1 Atliekų tvarkymo metodai · Rekomendacija: Negalima pašalinti kartu su buitinėmis atliekomis. Neleisti patekti į kanalizaciją

Nevalytos pakuotės:

· Rekomendacija: Neužteršta pakuotė gali būti priduodama perdirbimui.

· Europos atliekų katalogas

20 01 13* tirpikliai

15 01 04 metalinės pakuotės

14. SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

14.1 Gabenimo pavojingumo klasė ADR DUJOS



klasė 5F dujos

Pavojingumo etiketė 2.1

14.2 Teisingas krovinio pavadinimas :

· ADR 1950 AEROZOLIAI

· IMDG AEROSOLS

· IATA AEROSOLS, flammabl

**Saugos duomenų lapas
pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis**

Prekybos ženklas : Apsauginis lakas elektros kontaktams Pole Protections 150 ml.

14.3 Specialios atsargumo priemonės naudotojams Atsargiai: Dujos

- *Transportavimas/kitos nuorodos:*
- *ADR · Riboti kiekiai (LQ): 1L*
- *Nekontroliuojami kiekiai (EQ) Kodas: E0*
Neleidžiama vežti kaip nekontroliuojamo kiekio
- *Transporto kategorija 2*
- *Tunelio apribojimo kodas: D*
- *IMDG*
- *Limited quantities (LQ) 1L*
- *Excepted quantities (EQ) Code: E0 Not permitted as Excepted Quantity*
- *UN "Model Regulation": UN1950, AEROZOLIAI, 2.1*

15. SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

- **Direktyva 2012/18/ES**
- *Vardinis pavojingų cheminių medžiagų sąrašas - I PRIEDAS Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.*
- *Seveso kategorija*
E2 Pavojinga vandens aplinkai
P3b DEGIEJI AEROZOLIAI
- *Kvalifikacinis kiekis (tonomis), taikant žemesnės pakopos reikalavimus 150 t*
- *Kvalifikacinis kiekis (tonomis), taikant aukštesnės pakopos reikalavimus 500 t · REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 XVII PRIEDAS Apribojimo sąlygos: 3, 40*
- *15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai*
- *15.2 Cheminės saugos vertinimas: Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas.*

16. SKIRSNIS. Kita informacija

Duomenys pateikti pagal šiandieninę mūsų žinių būklę, tačiau nepateikia produkto savybių garantijos ir nėra pagrindas sutartiniams teisiniams santykiams

- *Svarbios frazės H220 Ypač degios dujos.*
- H225 Labai degūs skystis ir garai.*
- H280 Turi slėgio veikiamų dujų, kaitinant gali sprogti.*
- H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.*
- H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.*
- H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.*
- R12 Ypač degi.*
- R51/53 Toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.*

**Saugos duomenų lapas
pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis**

Prekybos ženklas : Apsauginis lakas elektros kontaktams Pole Protection 150 ml.

R65 Kenksminga - prarijus, gali pakenkti plaučiams.

R66 Pakartotinas poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

R67 Garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą

Aerosol 1: Aerosoliai – 1 kategorija

Press. Gas L: Slėgio veikiama dujos – Suskystintos dujos

Flam. Liq. 2: Degieji skysčiai – 2 kategorija

Skin Irrit. 2: Odos ėsdinimas ir dirginimas – 2 kategorija

STOT SE 3: Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis) – 3 kategorija

Asp. Tox. 1: Plaučių pakenkimo pavojus prarijus– 1 kategorija

Aquatic Chronic 2: Pavojinga vandens aplinkai - ilgalaikis pavojus vandens aplinkai – 2 kategorija