Saugos duomenų lapas
pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1 Produkto identifikavimas:

Prekybos ženklas : Purškiamas langų valiklis (putos) Venwell 500 ml.

Gaminio numeris : TU2384-099-44361940-2009

· 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai -Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
· Naudojimo sektorius
SU21 Naudotojams: privatus būstas / plačioji visuomenė / vartotojai
SU22 Profesionalus naudojimas: viešoji erdvė (administracija, švietimas, pramogos, paslaugos, amatininkai)
· Produkto kategorija
PC24 Tepimo priemonės, tepalai ir išleidimo produktai
· Proceso kategorija
PROC7 Purškimas pramoninėje aplinkoje
PROC11 Purškimas negamybinėje aplinkoje arba ne gamybos tikslais
· Medžiagos / mišinio panaudojimas Tepimo priemonės
1.3 Informacija apie saugos lapų tiekėją:
Gamintojas:
OOO Ximpromprojiekt
198323 , Leningrado sritis,
Lomonosovo rajonas, Gorelovo 2-52 ,
Rusija
info@himpromproekt.com
+78126000206

Neatidėliotina informacija apsinuodijus: +370 5 236 20 52 arba +370 687 53378 (24 val.)

2. Galimi pavojai

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas
· Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

Flam. Aerosol 1 H222 Ypač degus aerozolis.
H225 Labai degus skystis ir garai
GHS 09 Toksiškas vandens organizmas , sukelia ilgalaikius pakitimus
GHS 07 Dirgina odą , gali sukelti mieguistumą ar galvos svaigimą
H229 Slėginis indas. Gali sprogti nuo karščio
H315 Dirgina odą
H316 Sukelia smarkų akių dirginimą.Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiuvimą ar skilinėjimą
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą
H411 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Saugos duomenų lapas
pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Prekybos ženklas : Purškiamas langų valiklis (putos) Venwell 500 ml.

Klasifikavimas pagal Tarybos direktyvą 67/548/EEB arba direktyvą 1999/45/EB

· 2.2 Ženklinimo elementai · Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą. · Pavojaus piktogramos

GHS02 liepsna
H225 Labai degūs skystis ir garai.

GHS07
H315 Dirgina odą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

3. SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2 Cheminė charakteristika: Mišiniai
· Aprašymas: Mišinys, susidedantis iš žemiau minimų medžiagų su apytiksliais kiekiais.

Komponentai	procentai	CAS	EU
Propan-2-olis	>5 - <15	67-63-0	200-661-7
Amoniakas (Amoniakinis vanduo)	< 0.5	1336-21-6	215-647-6
Propanas n-butanas Izobutanas	15-30 > 30 15-30	74-98-6 106-97-8 75-28-5	00-827-9 203-448-7 200-857-2

Saugos duomenų lapas
pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Prekybos ženklas : Purškiamas langų valiklis (putos) Venwell 500 ml.

4. SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

· 4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas
· Bendra informacija: Produktu suteptus drabužius nedelsiant nusirengti.
· Įkvėpus: Netekus sąmonės, paguldyti ir vežti paguldžius stabiliai ant šono.
· Po kontakto su oda: Nedelsiant apiplauti šiltu vandeniu su muilu .
· Po kontakto su akimis: Akis, atkėlus akių vokus, keletą minučių plauti tekančiu vandeniu.
· Prarijus: Išgerti didelį kiekį vandens, išeiti į gryną orą. Nedelsiant kreiptis į gydytojus.
· 4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
· 4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą Nėra jokių kitų svarbių informacijų

5. SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

· 5.1 Gesinimo priemonės
· Tinkamos gesinimo medžiagos: CO2, gesinimo milteliai arba vandens srovė. Didesnį gaisrą gesinti vandens sorve arba alkoholiui atspariomis putomis.
· Dėl saugumo sumetimų netinkamos gesinimo medžiagos: Vanduo didele srove.
· 5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai Įkaitus arba gaisro atveju susidaro nuodingos dujos.
· 5.3 Patarimai gaisrininkams
· Ypatingos saugos priemonės: Uždėti kvėpavimo apsaugos priemonę.
-5.4 Saugoti nuo didesnės nei +260 C temperatūros ir mažesnės nei – 40 C
-5.5 Mišiniui degant , laikytis saugaus atstumo .

6. SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1 Bendrosios priemonės avarijos atveju
Sustabdyti transporto judėjimą
Pažeistus balionėlius išnešti iš avarijos vietos
Laikytis priešgaisrinių reikalavimų
Nerūkyti
6.2 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros
Garantuoti pakankamą vėdinimą.
Užsidėti kvėpavimo apsaugos priemonę.
Dėvėti apsauginę aprangą.
Neprileisti neapsaugotų asmenų.
6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės:
Surinkti su skysčius rišančiomis medžiagomis (smėlis, žvyras, rūgščių rinkiklis, universalus rinkiklis, pjuvenos).
Užterštomis medžiagomis atsikratyti kaip atliekomis pagal 13 pkt. reikalavimus.
Garantuoti pakankamą patalpų vėdinimą

Saugos duomenų lapas
pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Prekybos ženklas : Purškiamas langų valiklis (putos) Venwell 500 ml.

7. SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės
Garantuoti gerą darbo vietos vėdinimą ir oro nutraukimą.
Vengti aerozolių garų susidarymo.
Vengti ugnies šaltinių - nerūkyti.
Imtis priemonių elektros krūvio susidarymui išvengti.
Laikyti paruošas kvėpavimo apsaugos priemones.
· 7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus
· Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpoms:
Laikyti sandariose ir vėsiose patalpose.
Patalpos turi būti gerai ventiliuojamos
Laikyti mažiausiai 1 metro atstumu nuo šildymo priemonių
Sandėliavimo temperatūra nuo +8 C – iki + 28 C
Garantija : 3 metai nuo pagaminimo datos
Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių

8. SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

· 8.1 Poveikio kontrolė
· Asmens saugos priemonės:
· Bendrosios saugos ir higienos priemonės: Laikyti atokiai nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų.
Nedelsiant nusirengti išteptus, įsigėrusius drabužius.
Prieš pertraukas ir baigus darbą nusiplauti rankas.
Neįkvėpti dujų/garų/aerozolių.
Vengti kontakto su oda.
Vengti kontakto su akimis .
Dirbant naudoti pirštines
Veido apsauga - nebūtina
Kvepavimo takų apsauga: Esant trumpalaikiam arba mažam krūviui pakanka respiratoriaus. Esant ilgesniam poveikiui, panaudoti nuo aplinkos nepriklausantį kvėpavimo apsaugos įtaisą

9. SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

· 9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes
· Bendra informacija
· Išvaizda:
Forma: Aerozolis
Spalva: Baltos putos , nusistovejus skaidrus skystis
· Kvapas: Turi specifinį kvapą
· Kvapo atsiradimo slenkstis: Nenustatyta.

Saugos duomenų lapas
pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Prekybos ženklas : Purškiamas langų valiklis (putos) Venwell 500 ml.

· Uždegimo temperatūra: > 270 C
· Sprogstamosios savybės: Produktas nekelia sprogimo pavojaus, tačiau įmanomas sprogių garų/oro mišinių susidarymas.
· Savaiminio užsidegimo temperatūra: Produktas savaime neužsidega.

10. SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1 Reaktingumas Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
· 10.2 Cheminis stabilumas
· Terminis irimas / vengtinos sąlygos: Nesuyra vartojant pagal instrukciją.
· 10.3 Pavojingų reakcijų galimybė : Nežinomos jokios pavojingos reakcijos.
· 10.4 Vengtinos sąlygos: Vengti atviros liepsnos,žiežirbų ,tiesioginių saulės spindulių .Pažeistų ir sulankstytų pakuočių.
· 10.5 Nesuderinamos medžiagos: Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
· 10.6 Pavojingi skilimo produktai: Nežinomi jokie irimo produktai.

11. SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1 Informacija apie toksinį poveikį

· Ūmus toksiškumas - Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· Pirminis perštėjimo efektas:
· Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas- Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· CMR padarinius (kancerogeniškumą, mutageniškumą ir toksiškumą reprodukcijai)
· Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· Kancerogeniškumas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· Toksiškumas reprodukcijai Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· STOT (vienkartinis poveikis) Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
· STOT (kartotinis poveikis) Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· Aspiracijos pavojus Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Saugos duomenų lapas
pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Prekybos ženklas : Purškiamas langų valiklis (putos) Venwell 500 ml.

12. SKIRSNIS. Ekologinė informacija

- 12.1 Bendra informacija: papuolus į natūralę aplinką teršia atmosferos orą , vandens telkinius ir dirvožemį.
- 12.2 Poveikio požymiai : plūduriuojančios dėmės vandenyje,vandens skonio ir kvapo pakitimai
· 12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
· PBT: Nevartotina.
· vPvB: Nevartotina.
· Bendrosios nuorodos:
Vandens užteršimo klasė 2 (Savarankiška klasifikacija): užteršia vandenį Neleisti patekti į gruntinius vandenis, vandens telkinius ir į kanalizaciją. Net ir nedideliems kiekiams patekus į gruntą, kyla geriamojo vandens užteršimo grėsmė. Vandenyse taip pat nuodinga(s) žuvims ir planktonui. nuodingas vandens organizmams .

13. SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

· 13.1 Atliekų tvarkymo metodai · Rekomendacija: Negalima pašalinti kartu su buitinėmis atliekomis. Neleisti patekti į kanalizaciją

Nevalytos pakuotės:
· Rekomendacija: Neužteršta pakuotė gali būti priduodama perdirbimui.
· Europos atliekų katalogas
20 01 13 tirpikliai*
15 01 04 metalinės pakuotės

14. SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

14.1 Gabenimo pavojingumo klasė ADR DUJOS

klasė 5F dujos

Pavojingumo etiketė 2.1

14.2 Teisingas krovinio pavadinimas :

· ADR 1950 AEROZOLIAI
· IMDG AEROSOLS
· IATA AEROSOLS, flammabl

Saugos duomenų lapas
pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

PPrekybos ženklas : Purškiamas langų valiklis (putos) Venwell 500 ml.

14.3 Specialios atsargumo priemonės naudotojams Atsargiai: Dujos
· Transportavimas/kitos nuorodos:
· ADR · Riboti kiekiai (LQ): 1L
· Nekontroliuojami kiekiai (EQ) Kodas: E0
Neleidžiama vežti kaip nekontroliuojamo kiekio
· Transporto kategorija 2
· Tunelio apribojimo kodas: D
· IMDG
· Limited quantities (LQ) 1L
· Excepted quantities (EQ) Code: E0 Not permitted as Excepted Quantity
· UN "Model Regulation": UN1950, AEROZOLIAI, 2.1

15. SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą
· Direktyva 2012/18/ES
· Vardinis pavojingų cheminių medžiagų sąrašas - I PRIEDAS Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.
· Seveso kategorija
E2 Pavojinga vandens aplinkai
P3b DEGIEJI AEROZOLIAI
· Kvalifikacinis kiekis (tonomis), taikant žemesnės pakopos reikalavimus 150 t
· Kvalifikacinis kiekis (tonomis), taikant aukštesnės pakopos reikalavimus 500 t · REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 XVII PRIEDAS Apribojimo sąlygos: 3, 40
· 15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai
· 15.2 Cheminės saugos vertinimas: Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas.

16. SKIRSNIS. Kita informacija

Duomenys pateikti pagal šiandieninę mūsų žinių būklę, tačiau nepateikia produkto savybių garantijos ir nėra pagrindas sutartiniams teisiniams santykiams

· Svarbios frazės H220 Ypač degios dujos.
H225 Labai degūs skystis ir garai.
H280 Turi slėgio veikiamų dujų, kaitinant gali sprogti.
H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
R12 Ypač degi.
R51/53 Toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

Saugos duomenų lapas
pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Prekybos ženklas : Purškiamas langų valiklis (putos) Venwell 500 ml.

R65 Kenksminga - prarijus, gali pakenkti plaučiams.
R66 Pakartotinas poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
R67 Garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą
Aerosol 1: Aerozoliai – 1 kategorija
Press. Gas L: Slėgio veikiamos dujos – Suskystintos dujos
Flam. Liq. 2: Degieji skysčiai – 2 kategorija
Skin Irrit. 2: Odos ėsdinimas ir dirginimas – 2 kategorija
STOT SE 3: Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis) – 3 kategorija
Asp. Tox. 1: Plaučių pakenkimo pavojus prarijus– 1 kategorija
Aquatic Chronic 2: Pavojinga vandens aplinkai - ilgalaikis pavojus vandens aplinkai – 2 kategorija