

# Saugos duomenų lapas

pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data 2020.11.29  
Lapas 1 iš 8

## 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1 Produkto identifikavimas:

**Prekybos ženklas : Baltasis tepalas White Grease Venwell 400 ml.**

Gaminio numeris : TU20.59.41-143-44361940-2019

· 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai -Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

· Naudojimo sektorius

SU21 Naudotojams: privatus būstas / plačioji visuomenė / vartotojai

SU22 Profesionalus naudojimas: viešoji erdvė (administracija, švietimas, pramogos, paslaugos, amatininkai)

· Produkto kategorija

PC24 Tepimo priemonės, tepalai ir išleidimo produktai

· Proceso kategorija

PROC7 Purškimas pramoninėje aplinkoje

PROC11 Purškimas negamybinėje aplinkoje arba ne gamybos tikslais

· Medžiagos / mišinio panaudojimas Tepimo priemonės

1.3 Informacija apie saugos lapų tiekėją:

**Gamintojas:**

**OOO Ximpromprojekt**

**198323 , Leningrado sritis,**

**Lomonosovo rajonas, Gorelovo 2-52 ,**

**Rusija**

**info@himpromproekt.com**

**+78126000206**

**Neatidėliotina informacija apsinuodijus: +370 5 236 20 52 arba +370 687 53378 ( 24 val.)**

## 2. Galimi pavojai

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

· **Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008**

*Flam. Aerosol 1 H222 Ypač degus aerosolis.*

*H225 Labai degus skystis ir garai*

*GHS 09 Toksiškas vandens organizmas , sukelia ilgalaikius pakitimus*

*GHS 07 Dirgina odą , gali sukelti mieguistumą ar galvos svaigimą*

*H229 Slėginis indas. Gali sprogti nuo karščio*

*H315 Dirgina odą*

*H316 Sukelia smarkų akių dirginimą.Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiuvimą ar skilinėjimą*

*H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą*

*H411 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.*

*P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.*

## Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

**Prekybos ženklas : Baltasis tepalas White Grease Venwell 400 ml.**

Klasifikavimas pagal Tarybos direktyvą 67/548/EEB arba direktyvą 1999/45/EB

**· 2.2 Ženklavimo elementai · Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą. · Pavojaus piktogramos**



GHS02 liepsna  
H225 Labai degūs skystis ir garai.



GHS07  
H315 Dirgina odą.  
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.



GHS09 aplinka  
H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

### **3. SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis**

#### **3.2 Cheminė charakteristika: Mišiniai**

**· Aprašymas: Mišinys, susidedantis iš žemiau minimų medžiagų su apytiksliais kiekiais.**

Komponentai	procentai	CAS	EU
N-Pentan	15-30	109-66-0	203-692-4
2- Metilbutanas	< 5	78-78-4	201-142-8
Propanas	15-30	74-98-6	200-827-9
n-butan	> 10	106-97-8	203-448-7
Izobutan	15-30	75-28-5	200-857-2

## Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

**Prekybos ženklas : Baltasis tepalas White Grease Venwell 400 ml.**

### 4. SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

- 4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas
- Bendra informacija: Produktu suteptus drabužius nedelsiant nusirengti.
- Įkvėpus: Netekus sąmonės, paguldyti ir vežti paguldžius stabiliai ant šono.
- Po kontakto su oda: Nedelsiant apiplauti šiltu vandeniu su muilu .
- Po kontakto su akimis: Akis, atkėlus akių vokus, keletą minučių plauti tekančiu vandeniu.
- Prarijus: Išgerti didelį kiekį vandens, išėiti į gryną orą. Nedelsiant kreiptis į gydytojus.
- 4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- 4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą Nėra jokių kitų svarbių informacijų

### 5. SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

- 5.1 Gesinimo priemonės
- Tinkamos gesinimo medžiagos: CO<sub>2</sub>, gesinimo milteliai arba vandens srovė. Didesnę gaisrą gesinti vandens srove arba alkoholiui atspariomis putomis.
- Dėl saugumo sumetimų netinkamos gesinimo medžiagos: Vanduo didele srove.
- 5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai Įkaitus arba gaisro atveju susidaro nuodingos dujos.
- 5.3 Patarimai gaisrininkams
- Ypatingos saugos priemonės: Uždėti kvėpavimo apsaugos priemonę.
- 5.4 Saugoti nuo didesnės nei 286 C temperatūros ir mažesnės nei – 52 C
- 5.5 Mišiniui degant , laikytis saugaus atstumo .

### 6. SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

- 6.1 Bendrosios priemonės avarijos atveju
- Sustabdyti transporto judėjimą
- Pažeistus balionėlius išnešti iš avarijos vietos
- Laikytis priešgaisrinių reikalavimų
- Nerūkyti
- 6.2 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros
- Garantuoti pakankamą vėdinimą.
- Užsidėti kvėpavimo apsaugos priemonę.
- Dėvėti apsauginę aprangą.
- Neprileisti neapsaugotų asmenų.
- 6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės:
- Surinkti su skysčius rišančiomis medžiagomis (smėlis, žvyras, rūgščių rinkiklis, universalus rinkiklis, pjuvenos).
- Užterštomis medžiagomis atsikratyti kaip atliekomis pagal 13 pkt. reikalavimus.
- Garantuoti pakankamą patalpų vėdinimą

## Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

**Prekybos ženklas : Baltasis tepalas White Grease Venwell 400 ml.**

### 7. SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės  
Garantuoti gerą darbo vietos vėdinimą ir oro nutraukimą.  
Vengti aerosolių garų susidarymo.  
Vengti ugnies šaltinių - nerūkyti.  
Imtis priemonių elektros krūvio susidarymui išvengti.

**Laikyti paruošas kvėpavimo apsaugos priemones.**

· 7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus  
· Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpoms:  
Laikyti sandariose ir vėsiose patalpose.  
Patalpos turi būti gerai ventiliuojamos  
Laikyti mažiausiai 1 metro atstumu nuo šildymo priemonių  
Saugojimo temperatūra nuo +10 C – iki + 25 C  
Garantija – 3 metai nuo pagaminimo datos  
Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių !

### 8. SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

· 8.1 Poveikio kontrolė  
· Asmens saugos priemonės:  
· Bendrosios saugos ir higienos priemonės: Laikyti atokiai nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų.  
Nedelsiant nusirengti išteptus, įsigėrusius drabužius.  
Prieš pertraukas ir baigus darbą nusiplauti rankas.  
Neįkvėpti dujų/garų/aerosolių.  
Vengti kontakto su oda.  
Vengti kontakto su akimis .  
Dirbant naudoti pirštines  
Veido apsauga - nebūtina  
Kvėpavimo takų apsauga: Esant trumpalaikiam arba mažam krūviui pakanka respiratoriaus. Esant ilgesniam poveikiui, panaudoti nuo aplinkos nepriklausantį kvėpavimo apsaugos įtaisą

### 9. SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

· 9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes  
· Bendra informacija  
· Išvaizda:  
Forma: Aerosolis  
Spalva: Baltos spalvos tepalas  
· Kvapas: Turi specifinį kvapą  
· Kvapo atsiradimo slenkstis: Nenustatyta.

## Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

### **Prekybos ženklas : Baltasis tepalas White Grease Venwell 400 ml.**

- *Uždegimo temperatūra: > 286 C*
- *Sprogstamosios savybės: Produktas nekelia sprogių pavojaus, tačiau įmanomas sprogių garų/oro mišinių susidarymas.*
- *Savaiminio užsidegimo temperatūra: Produktas savaime neužsidega.*

### **10. SKIRSNIS. Stabilumas ir reakingumas**

10.1 Reakingumas Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

- 10.2 Cheminis stabilumas
- *Terminis irimas / vengtinės sąlygos: Nesuyra vartojant pagal instrukciją.*
- 10.3 Pavojingų reakcijų galimybė : *Nežinomos jokios pavojingos reakcijos.*
- 10.4 Vengtinės sąlygos: *Vengti atviros liepsnos, žiežirbų, tiesioginių saulės spindulių. Pažeistų ir sulankstytų pakuočių.*
- 10.5 Nesuderinamos medžiagos: *Nėra jokių kitų svarbių informacijų.*
- 10.6 Pavojingi skilimo produktai: *Nežinomi jokie irimo produktai.*

### **11. SKIRSNIS. Toksikologinė informacija**

#### **11.1 Informacija apie toksinį poveikį**

- *Ūmus toksiškumas - Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.*
- *Pirminis peršėtimo efektas:*
- *Odos išdirginimas ir (arba) dirginimas- Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.*
- *Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.*
- *Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.*
- *CMR padarinius (kancerogeniškumą, mutageniškumą ir toksiškumą reprodukcijai)*
- *Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.*
- *Kancerogeniškumas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.*
- *Toksiškumas reprodukcijai Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.*
- *STOT (vienkartinis poveikis) Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.*
- *STOT (kartotinis poveikis) Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.*
- *Aspiracijos pavojus Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.*

**Saugos duomenų lapas**  
pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

**Prekybos ženklas : Baltasis tepalas White Grease Venwell 400 ml.**

**12. SKIRSNIS. Ekologinė informacija**

- 12.1 Bendra informacija: papuolus į natūralę aplinką teršia atmosferos orą, vandens telkinius ir dirvožemį.
- 12.2 Poveikio požymiai : plūduriuojančios dėmės vandenyje, vandens skonio ir kvapo pakitimai
- 12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
- PBT: Nevartotina.
- vPvB: Nevartotina.
- **Bendrosios nuorodos:**  
Vandens užteršimo klasė 2 (Savarankiška klasifikacija): užteršia vandenį Neleisti patekti į gruntinius vandenius, vandens telkinius ir į kanalizaciją. Net ir nedideliems kiekiams patekus į gruntą, kyla geriamojo vandens užteršimo grėsmė. Vandenyse taip pat nuodinga(s) žuvims ir planktonui. nuodingas vandens organizmams .

**13. SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas**

- 13.1 Atliekų tvarkymo metodai · Rekomendacija: Negalima pašalinti kartu su buitinėmis atliekomis. Neleisti patekti į kanalizaciją

**Nevalytos pakuotės:**

- Rekomendacija: Neužteršta pakuotė gali būti priduodama perdirbimui.
- Europos atliekų katalogas  
20 01 13\* tirpikliai  
15 01 04 metalinės pakuotės

**14. SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą**

14.1 Gabenimo pavojingumo klasė ADR DUJOS



klasė 5F dujos

Pavojingumo etiketė 2.1



14.2 Teisingas krovinio pavadinimas :

- ADR 1950 AEROZOLIAI
- IMDG AEROSOLS
- IATA AEROSOLS, flammabl

**Saugos duomenų lapas**  
pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

**Prekybos ženklas : Baltasis tepalas White Grease Venwell 400 ml.**

*14.3 Specialios atsargumo priemonės naudotojams Atsargiai: Dujos*

- *Transportavimas/kitos nuorodos:*
- *ADR · Riboti kiekiai (LQ): 1L*
- *Nekontroliuojami kiekiai (EQ) Kodas: E0*  
*Neleidžiama vežti kaip nekontroliuojamo kiekio*
- *Transporto kategorija 2*
- *Tunelio apribojimo kodas: D*
- *IMDG*
- *Limited quantities (LQ) 1L*
- *Excepted quantities (EQ) Code: E0 Not permitted as Excepted Quantity*
- *UN "Model Regulation": UN1950, AEROZOLIAI, 2.1*

**15. SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą**

- *Direktyva 2012/18/ES*
- *Vardinis pavojingų cheminių medžiagų sąrašas - I PRIEDAS Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.*
- *Seveso kategorija*  
*E2 Pavojinga vandens aplinkai*  
*P3b DEGIJAI AEROZOLIAI*
- *Kvalifikacinis kiekis (tonomis), taikant žemesnės pakopos reikalavimus 150 t*
- *Kvalifikacinis kiekis (tonomis), taikant aukštesnės pakopos reikalavimus 500 t · REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 XVII PRIEDAS Apribojimo sąlygos: 3, 40*
- *15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai*
- *15.2 Cheminės saugos vertinimas: Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas.*

**16. SKIRSNIS. Kita informacija**

*Duomenys pateikti pagal šiandieninę mūsų žinių būklę, tačiau nepateikia produkto savybių garantijos ir nėra pagrindas sutartiniams teisiniams santykiams*

- *Svarbios frazės H220 Ypač degios dujos.*
- H225 Labai degūs skystis ir garai.*
- H280 Turi slėgio veikiamų dujų, kaitinant gali sprogti.*
- H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.*
- H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.*
- H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.*
- R12 Ypač degi.*
- R51/53 Toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.*

**Saugos duomenų lapas**  
pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

**Prekybos ženklas : Baltasis tepalas White Grease Venwell 400 ml.**

*R65 Kenksminga - prarijus, gali pakenkti plaučiams.*

*R66 Pakartotinas poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.*

*R67 Garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą*

*Aerosol 1: Aerosoliai – 1 kategorija*

*Press. Gas L: Slėgio veikiamos dujos – Suskystintos dujos*

*Flam. Liq. 2: Degieji skysčiai – 2 kategorija*

*Skin Irrit. 2: Odos ėsdinimas ir dirginimas – 2 kategorija*

*STOT SE 3: Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis) – 3 kategorija*

*Asp. Tox. 1: Plaučių pakenkimo pavojus prarijus– 1 kategorija*

*Aquatic Chronic 2: Pavojinga vandens aplinkai - ilgalaikis pavojus vandens aplinkai – 2 kategorija*